

■ 聚合物添加剂

JADEWIN LS 1198

木器漆光稳定剂

化学成分


化学名称 4-羟基-2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧自由基

CAS 2226-96-2

分子式 C₉H₁₈NO₂

分子量 172

化学结构



规格指标及物理特性

规格	单位	标准
外观		橘色或橘红色结晶
熔点	°C	68.0-72.0
挥发分	%	≤0.50
灰分	%	≤0.10
杂质	%	≤0.20
含量	%	≥99.00

产品特点及应用

● JADEWIN LS 1198 是一支专门针对木质木器颜色防护的光稳定剂，可以给天然的或着色的木材提供保护作用，防止变黄和木材表面的光降解，改善了用清漆涂装的和用透明颜料涂装的木材的耐久性。

● JADEWIN LS 1198 可以稳定染料着色的或微粉化的颜料染色木材，防止其褪色或变色的颜色，不降低透明度或亮度



JADEWIN

杰得盈

**QINGDAO JADE NEW MATERIAL
TECHNOLOGY CO.,LTD**

青岛杰得佳新材料科技有限公司

特点:

- 防止木质素的光氧化
- 水溶性光稳定剂
- 稀释液可以用于简单的木器处理
- 木质颜色防护
- 与紫外线吸收剂具有协同作用

应用:

- 透明木器填充或密封（光固化除外）
- 木器着色剂
- 边材着色保护剂、木器防腐剂，防水剂
- 渗入清漆或者色漆修补漆（如甲板涂料）

特别适用于，室内木质地板和家具；户外木器和木料如门、窗、镶板、木质包层、甲板、护栏、墙面板、梁木等

包装

25 公斤纸箱，500 公斤/托

搬运及储存

在搬运或使用该产品之前请查阅安全数据表。

若以适当的方式贮存在 25°C 以下的干燥区域，保质期为一年

声明

*以下信息替代了买方文件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯专利权的原因。数据和结果以受监控的研究或实验室研究为依据，买方应根据预定使用条件进行检测，确认这些数据和结果的准确性。