

■ 聚合物添加剂

JADEWIN YYDT

抗氧剂

规格指标及物理特性

规格	单位	标准
外观		乳白色液体
色度	PT-CO 色度号	≤200-250
水含量	%	≤0.06
起始氧化温度	°C	300±5
铂 PHR 钴 CEP 度		≤300-500
耐热量	°C	500-600

产品特点及应用

本产品是液体类抗氧剂，用途最广的一种广谱抗氧剂，广泛用于聚氨酯，在发泡生产过程中由于反映强烈放热，往往引起海绵制品焦心和自燃现象，一年四季，天气变化等原因添加，多加后不影响泡沫的物理反映及内在质量，对发泡配方也不影响，多加对提高聚醚的热稳定性越好，通过近几年来用户反馈的信息，充分证明了该产品的可靠性，它具有效果明显，使用方便的特点，也是目前聚醚制品和发泡过程中最理想的液体抗氧剂，该产品液体抗氧剂得到了聚氨酯用户的欢迎。

包装及参考用量

铁桶包装 净重 200KG/桶

搬运及储存

在搬运或使用该产品之前请查阅安全数据表。
若以适当的方式贮存在 25°C 以下的干燥区域，保质期为一年

声明

*以下信息替代了买方文件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯专利权的原因。数据和结果以受监控的研究或实验室研究为依据，买方应根据预定使用条件进行检测，确认这些数据和结果的准确性。